

Sefar Siebdruck Zubehör

Pneumatische Spannsysteme und Steuergeräte für die wirtschaftliche und reproduzierbare Herstellung von Druckschablonen aus synthetischen oder Stahlgeweben. Messgeräte zur Einstellung und Kontrolle der Schablonenspannung und der Schablonenfeuchtigkeit.



DOWNLOADS

Sefar Screen Printing Zubehör (PDF 409 kb)

SEFAR Tensocheck 100
Bedienungsanleitung (PDF 773 kb)

Spannklammern

Zuverlässige Prozesskontrolle: SEFAR 3A – Spannklammer



Der progressive Klemmdruck und die Hebefunktion des SEFAR 3A Spannsystems erhöht die Kapazität und vermindert Geweberisse im Spannprozess. Weshalb? Das Gewebe kann nicht aus den Klemmbacken rutschen und die Reibung zwischen Gewebe und Siebdruckrahmen wird eliminiert. Damit produzieren Sie täglich fehlerlose, gleichmässig gespannte Siebe. Als weiterer Pluspunkt: Unabhängig von der Rahmengrösse, dem Garnmaterial oder der Gewebefeinheit eignen sich SEFAR 3A Spannklammern für alle Siebdruckgewebe.

Produkteigenschaften

- Modulares Ein- oder Zweikreis-Pneumatiksystem
- Progressiver Klemmbackendruck
- Progressiver Klemmbackendruck
- Klemmbackenbreite 150 oder 250 mm
- 75 oder 145 mm Hublänge

Anwendervorteile

- Schnelle Umstellung auf verschiedene Rahmenformate ohne Grössenlimit
- Gewebe rutscht nicht aus den Klemmbacken
- Präziser und gewebeschonender Spannprozess

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Tel +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Zur Produktseite](#)

- 45 N/cm maximale Siebspannung
- Leichtes Öffnen und Schliessen der Klemmbacken
- Robuste Konstruktion
- Einfache Anwendung ohne grossen Kraftaufwand
- Reproduzierbare Wiedergabe hoher Spannwerte
- Die Vorspannung des Rahmens garantiert gleichmässige Spannwerte
- Für synthetische Gewebe und Stahlgewebe geeignet
- Nur minimale Wartung

SEFAR 3A / 150


SEFAR 3A / 250

SEFAR 3A L/150

SEFAR 3A L/250



Klemmbacken 150 mm
Hublänge 75 mm



Klemmbacken 250 mm
Hublänge 75 mm



Klemmbacken 150 mm
Hublänge 145 mm



Klemmbacken 250 mm
Hublänge 145 mm

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Tel +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Zur Produktseite](#)

Sicherheit beim Spannprozess: Die pneumatischen Ein- und Zweikreissysteme von Sefar

SEFAR 51



Das programmierbare elektronische Ein- oder Zweikreis-Steuergerät in Kombination mit SEFAR 3A

Für pneumatische Spannsysteme gibt es zwei Arten der Luftzufuhr:

Ein- oder Zweikreissysteme als sich ergänzende Alternativen für optimale, ausgeglichene Spannung aller Gewebearten und Rahmengrößen.

Einkreissysteme empfehlen wir für Rahmen mit einer Seitenlänge bis zu 150 cm. Für Rahmen mit grösseren Seitenlängen empfehlen wir Zweikreissysteme.

Produkteigenschaften

- Als Ein- oder Zweikreissystem erhältlich
- Vollautomatischer Spannprozess
- Bis zu 50 mehrstufige Spannprozesse programmierbar
- Serielle Schnittstelle zu SEFAR Tensocheck 100

Anwendervorteile

- Sehr präzise Spannwerte
- Erhöhte Produktivität und Prozesssicherheit

SEFAR 30

SEFAR 31

Sefar AG

Töberstrasse 4
 9425 Thal – Switzerland

Tel +41 71 898 5700
 Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Zur Produktseite](#)




Das einfache Steuergerät in Kombination mit SEFAR 3A



Universelles, ergonomisches und kompaktes Steuergerät in Kombination mit SEFAR 3A

Messgeräte

Alles perfekt vorbereitet – SEFAR Tensocheck 100



SEFAR Tensocheck 100 ist ein elektronisches Messgerät zur Feststellung der Siebspannung. Seine aussergewöhnlichen Vorteile: das aussergewöhnliche Preis-Leistungs-Verhältnis und seine einfache Anwendung. SEFAR Tensocheck 100 gibt es auch mit einer seriellen Schnittstelle zum SEFAR 51i Steuergerät.

Ihr Vorteil: vollautomatisches, präzises Spannen bei vorprogrammierten Spannwerten in N/cm (Geräte ohne serielle Schnittstelle können nicht nachgerüstet werden).

Produkteigenschaften

- Die 10 mm hohe digitale Anzeige erlaubt auch eine gute Lesbarkeit aus grösserer Distanz
- Hohe Messgenauigkeit: Bis 29,8 N/

Anwendervorteile

- Grosse digitale Anzeige
- Anwenderfreundliche Bedienung
- Unabhängige Prüfung des Nullwertes mittels Glasreferenzplatte

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Tel +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Zur Produktseite](#)

- cm beträgt die Auflösung 0,2 N/cm, darüber 0,5 N/cm
- Höchste Prozesssicherheit, reproduzierbare Resultate
- Masseinheiten durch Knopfdruck wählbar (N/cm oder mm)
- Automatische Abschaltung verlängert die Betriebsbereitschaft der Batterie
- Noch genauere Spannwerte können mittels serieller Schnittstelle zum SEFAR 51 Steuergerät erreicht werden (optional erhältlich)

Standorte



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Telefon: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 886 3504

■ E-Mail



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Telefon: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

■ E-Mail

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Tel +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Zur Produktseite](#)