

Sefar Sérigraphie Accessoires

Pinces de tension, unités de commande pneumatiques, instrument de mesure



Dispositifs de tension

Qualité de tension améliorée: SEFAR 3A – Pincés de tension



La montée progressive de la force de serrage et le dispositif de levage du tissu des pincés SEFAR 3A augmente leurs performances en réduisant le nombre d'écrans rejetés. Pourquoi?

Parce que le tissu ne peut glisser des pincés, éliminant ainsi toute friction entre le tissu et le cadre. Il en résulte que vous obtenez des écrans bien tendus sans aucun défaut.

Et ceci jour après jour.

Autre point fort: les pincés SEFAR 3A conviennent à tous les tissus de sérigraphie quels que soient la taille du cadre, les matières premières ou le nombre de fils/cm, avec une facilité de manipulation déconcertante et des réglages rapides en vue de la mise en place du cadre suivant, peut-être de format différent.

DOWNLOADS

Sefar Sérigraphie accessories (PDF 458 kb)

SEFAR Tensocheck 100 Instruction manual (PDF 773 kb)

Caractéristiques produit

- Système modulaire à circuit pneumatique simple ou double
- Force de serrage progressive de la pince
- Fonction de levage et de baisse des pincés

Avantages pour le client

- Reconfiguration rapide pour traiter des formats de cadre différents, sans restriction de taille de cadre.
- Aucun glissement du tissu des pincés
- Tension précise et douce pour le

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Téléphone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Aller à la page produit](#)


- Pincés de largeur 150 et 250 mm
- Longueur de course de 75 ou 145 mm
- Tension maximale de 45 N/cm
- Ouverture et fermeture facile de la pince
- Construction robuste
- tissu
- Opération simple et pratique sans nécessité de forcer excessivement
- Reproduction constante de valeurs de tension élevées possible
- La pré-tension du cadre garantit des valeurs de tension uniformes
- Convient aux tissu synthétique et métallique
- Entretien minimal nécessaire

SEFAR 3A / 150



Pince de 150 mm
Longueur de course de 75 mm

SEFAR 3A / 250



Pince de 250 mm
Longueur de course de 75 mm

SEFAR 3A L/150



Pince de 150 mm
Longueur de course de 145 mm

SEFAR 3A L/250



Pince de 250 mm
Longueur de course de 145 mm

La sécurité du processus de tension: Systèmes pneumatiques à circuit simple ou double

SEFAR 51



L'unité de commande électronique simple ou double circuit programmable

En matière de systèmes de tension pneumatiques il existe deux possibilités d'alimentation en air comprimé: les systèmes à circuit simple ou double – deux possibilités complémentaires pour obtenir des tensions optimales et équilibrées avec tous types de tissu et de taille de cadre. Les systèmes à circuit simple sont recommandés pour des cadres ayant des côtés jusqu'à 150 cm. Au delà de 150 cm les systèmes a double circuit sont recommandés.

Caractéristiques produit

- Système simple ou double disponible
- Processus de tension entièrement automatique
- 50 programmes de tension possibles
- Interface série avec SEFAR Tensocheck 100

Avantages pour le client

- Tension précise
- Productivité et fiabilité de processus augmentée

SEFAR 30

SEFAR 31

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Téléphone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Aller à la page produit](#)



L'unité de commande simple combinée avec SEFAR 3A



L'unité de commande universelle, ergonomique et compacte combinée avec SEFAR 3A

Dispositifs de mesure

Parfaitement exécuté – SEFAR Tensocheck 100



Le SEFAR Tensocheck 100 est un appareil de contrôle de la tension des écrans. Ses avantages sans égal sont: qualité/prix imbattable et facilité d'emploi sans expérience préalable.

Le SEFAR Tensocheck 100 est également disponible doté d'un port série pour la connexion au SEFAR 51i. L'avantage: une tension complètement automatique et précise jusqu'à des valeurs pré-sélectionnées (les appareils existants sans interface ne sont pas convertibles).

Caractéristiques produit

- L'affichage numérique avec des caractères de 10 mm de haut est facile à lire, même à distance
- Grande précision: jusqu'à 29,8 N/cm la précision est de 0,2 N/cm; au delà, de 0,5 N/cm
- La plus grande fiabilité de processus et des résultats reproductibles

Avantages pour le client

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Téléphone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Aller à la page produit](#)

- Fonctionnalité importante grâce à la grande plage d'utilisation
- Opération commode
- Contrôle indépendant de la mise à zéro avec la plaque en verre
- Unités de mesure sélectionnables en appuyant sur un bouton (N/cm ou mm)
- Fonction d'arrêt automatique augmente la durée de vie de la pile
- Des valeurs plus précises possibles via l'interface avec l'unité de commande

SEFAR 51

- Interface optionnelle avec l'unité de commande SEFAR 51

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail



Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

■ E-Mail

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Téléphone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Aller à la page produit](#)