

Accessori di serigrafia Sefar

Sistemi di tensione, strumenti di controllo pneumatico e di misurazione



Dispositivo di tensione

Per aumentare la qualità del processo: SEFAR 3Ai – Sistema di tensione a pinze



Il progressivo incremento della pressione delle ganasce e la funzione di sollevamento aumentano le prestazioni del sistema di tensione SEFAR 3Ai e riducono le percentuali di scarto. Perché? Il tessuto non scivola fuori dalle ganasce e viene eliminato il rischio di attrito tra il tessuto e il telaio. Ciò significa che potete lavorare con quadri esenti da difetti e tensionati in modo uniforme. Giorno dopo giorno. Un altro punto a favore: le pinze SEFAR 3Ai sono adatte per tutti i tessuti di serigrafia, a prescindere dalle dimensioni e dai materiali dei quadri e dal numero di fili del tessuto. Tutto questo con facilità di gestione e rapidità di regolazione per la successiva dimensione di telaio.

DOWNLOADS

[Accessori di serigrafia Sefar \(PDF 459 kb\)](#)

[SEFAR Tensocheck 100 Instruction manual \(PDF 773 kb\)](#)

Caratteristiche del prodotto

- Sistema modulare a circuito pneumatico singolo o doppio
- Incremento progressivo della pressione della ganasca
- Funzione di sollevamento e abbassamento delle ganasce
- Larghezza delle ganasce di 150 e

Vantaggi per il cliente

- Rapidità di passaggio a formati di telaio differenti e nessuna limitazione di dimensioni del telaio
- Nessun scivolamento del tessuto fuori dalle pinze
- Processo di tensione preciso e «gentile» con il tessuto

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)

- 250 mm
- Lunghezza della corsa di 75 o 145 mm
- Tensione massima del tessuto di 45 N/cm
- Facilità di apertura e chiusura delle ganasce
- Costruzione robusta
- Funzionamento semplice e agevole, che non richiede una forza eccessiva
- Riproduzione costante degli alti valori di tensione ottenibili
- Il pre tensionamento del telaio assicura valori di tensioni uniformi
- Adatto per tessuti sintetici e metallici
- La manutenzione richiesta è minima

SEFAR 3Ai / 150


SEFAR 3Ai / 250

SEFAR 3AiL/150


SEFAR
3AiL/250



Larghezza ganasce
150 mm
Lunghezza corsa
75 mm



Larghezza ganasce
250 mm
Lunghezza corsa
75 mm



Larghezza ganasce
150 mm
Lunghezza corsa
145 mm



Larghezza ganasce
250 mm
Lunghezza corsa
145 mm

Un processo di tensione affidabile: Sistemi pneumatici Sefar a circuito singolo e doppio

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)

SEFAR 51


La centralina di controllo elettronica programmabile per circuito singolo o doppio abbinata a SEFAR 3Ai

Esistono due possibilità di dotare gli apparati di tensione pneumatici del dispositivo di alimentazione dell'aria: utilizzare sistemi a circuito singolo o doppio, due soluzioni alternative per una tensione perfetta di tutti i tipi di tessuto, con ogni dimensione di telaio. Il sistema a circuito singolo è raccomandato per i telai con lati fino a 150 cm di lunghezza. Nel caso di telai i cui lati siano maggiori di 150 cm, è consigliato il sistema a doppio circuito.

Caratteristiche del prodotto

- Adatta per il sistema a circuito singolo o doppio
- Processo di tensione completamente automatizzato
- Programmabile fino a 50 processi di tensione con valori differenti
- Interfaccia seriale con SEFAR Tensocheck 100

Vantaggi per il cliente

- Valori di tensione esatti
- Maggiore produttività e affidabilità del processo

SEFAR 30
SEFAR 31
Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)



La centralina di controllo semplice abbinata a SEFAR 3Ai



La centralina di controllo universale, ergonomica e compatta abbinata a SEFAR 3Ai

Dispositivo di misurazione

Quando tutto è stato preparato alla perfezione – SEFAR Tensocheck 100



SEFAR Tensocheck 100 è lo strumento elettronico per il controllo costante della tensione del tessuto. Offre vantaggi eccezionali: un ottimo rapporto qualità prezzo e facilità d'uso senza richiedere una particolare esperienza.

SEFAR Tensocheck 100 è disponibile anche con porta seriale per la connessione a SEFAR 51.

I vantaggi per il cliente: completamente automatizzato, tensione ai valori esatti pre selezionati in N/cm (gli strumenti già esistenti non dotati di interfaccia, non possono essere convertiti).

Caratteristiche del prodotto

- Il nitido display digitale riporta caratteri di 10mm di altezza, è facile da leggere anche a distanza
- Accuratezza elevata: risoluzione di 0.2 N/cm fino a 29.8 N/cm, oltre circa 0.5 N/cm
- La più alta affidabilità di processo e riproducibilità di risultati

Vantaggi per il cliente

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)

- Il grande display digitale ne permette l'uso senza limitazioni
- Semplicità di utilizzo
- Regolazione autonoma del punto zero per mezzo della piastra di controllo di vetro
- L'unità di misura è selezionabile premendo un pulsante (N/cm o mm)
- Lo spegnimento automatico aumenta la vita utile delle batterie
- Una maggiore accuratezza dei valori è ottenibile tramite l'interfaccia alla centralina

SEFAR 51

- Disponibile con interfaccia alla centralina SEFAR 51

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail



Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

■ E-Mail

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)