

Acessórios para Serigrafia Sefar

Pinças de tensionamento, unidades de controle pneumático e dispositivos de medição



Dispositivos de tensionamento

Qualidade aprimorada do processo: SEFAR 3A – Pinças de tensionamento



A pressão progressiva das pinças e a função de elevação do sistema de tensionamento da SEFAR 3A contribuem para um excelente desempenho reduzindo a taxa de rejeição. O motivo? As garras não permitem que o tecido deslize para fora, eliminando o atrito entre o tecido e o quadro. Isto significa que você poderá trabalhar com telas perfeitas, com tensionamento uniforme dia após dia. Outro ponto positivo: as pinças SEFAR 3A são ideais para todas as telas de serigrafia – independente da contagem de fios, dos materiais e do tamanho da tela. Tudo isso com fácil manuseio e ajustes rápidos para uma tela de outro tamanho.

DOWNLOADS

Acessórios para Serigrafia Sefar (PDF 459 kb)

Manual de instruções SEFAR Tensocheck 100 (PDF 773 kb)

Características do produto

- Sistema pneumático modular de circuito simples ou duplo
- Pressão progressiva da garra
- Função de elevação e descida das garras
- Garras com 150 e 250 mm de largura

Benefícios ao cliente

- Rápida conversão para diferentes formatos de quadros sem restrições de tamanho
- Malha não desliza das pinças
- Processo de tensionamento preciso e suave
- Operação simples e prática, sem

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Ir para a página do produto](#)


- Curso com 75 ou 145 mm de comprimento
- Tensão máxima da tela de 45 N/cm
- Facilidade na abertura e fechamento das garras de tensionamento
- Estrutura robusta
- força excessiva
- Reprodução consistente de valores de alta tensão
- Valores de tensão uniformes garantidos através do pré-tensionamento do quadro
- Indicado para malhas sintéticas e de fios
- Manutenção mínima necessária

SEFAR 3A / 150



Largura da garra 150 mm
Comprimento do curso 75 mm

SEFAR 3A / 250



Largura da garra 250 mm
Comprimento do curso 75 mm

SEFAR 3A L/150



Largura da garra 150 mm
Comprimento do curso 145 mm

SEFAR 3A L/250



Largura da garra 250 mm
Comprimento do curso 145 mm

Segurança para o processo de tensionamento: Sistema pneumático de circuito simples e duplo

SEFAR 51



Unidade de controle eletrônico de circuito simples ou duplo programável com SEFAR 3A

Existem duas possibilidades para a conexão de ar aos sistemas pneumáticos de tensionamento: Sistemas de circuito simples ou duplo – alternativas complementares para a tensão ideal e equilibrada em todos os tipos de malha e todos os tamanhos de quadros. Os sistemas de circuito simples são recomendados para quadros com comprimentos laterais de até 150 cm. Para quadros com laterais superiores a 150 cm são recomendados sistemas de circuito duplo.

Características do produto

- Disponível como sistema de circuito simples ou duplo
- Processo de tensionamento totalmente automático
- Programável para até 50 processos de tensionamento diferentes de vários níveis
- Interface serial para SEFAR Tensocheck 100

Benefícios ao cliente

- Tensão a níveis precisos
- Maior produtividade e processo seguro

SEFAR 30

SEFAR 31

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Ir para a página do produto](#)




A unidade de controle simples com SEFAR 3A



Unidade de controle universal, ergonômica e compacta com SEFAR 3A

Dispositivos de medição

Tudo perfeitamente preparado – SEFAR Tensocheck 100



SEFAR Tensocheck 100 é um medidor eletrônico para controlar a tensão da tela. Vantagens notáveis do produto: excelente relação de custo/benefício e fácil operação que dispensa experiência prévia. O SEFAR Tensocheck 100 também está disponível com entrada serial para se conectar ao SEFAR 51i. Vantagens para você: Tensionamento totalmente automático e preciso em valores pré-selecionados em N/cm (Dispositivos existentes sem interface não podem ser convertidos).

Características do produto

- O visor digital de alta nitidez exibe letras de 10 mm, fáceis de ler mesmo a certa distância
- Alta precisão: Até 29,8 N/cm a tolerância é de 0,2 N/cm, e superior a isto, é cerca de 0,5 N/cm
- A maior segurança de processo e resultados reprodutíveis

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Ir para a página do produto](#)

Benefícios ao cliente

- A grande área do visor permite um maior aproveitamento
- Fácil operação
- Monitoramento independente da posição zero utilizando a placa de controle de vidro
- Seleção da unidade de medida ao pressionar um botão (N/cm ou mm)
- O desligamento automático aumenta a vida útil da bateria
- Valores mais precisos obtidos através da interface da unidade de controle SEFAR 51
- Opcional com a interface para a unidade de controle SEFAR 51

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

■ E-Mail

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Ir para a página do produto](#)