

Сопутствующие изделия

Натягивающие зажимы, пневматические устройства для регулировки натяжения и измерительные приборы



Приспособления для натяжения

Улучшенное качество процесса: SEFAR 3A – Натягивающие зажимы



Постепенное увеличение силы зажима и подъёмный механизм системы натяжения SEFAR 3A позволяет улучшить производительность за счёт сокращения доли брака. Почему? Полотно не может выскользнуть из зажима, исключается трение между тканью и рамой. Это означает, что брака в Вашей работе не будет, и на всех трафаретах будет гладко натянутое полотно. День за днём. Ещё одно преимущество: зажимы SEFAR 3A подходят для всех трафаретных сеток, независимо от их размеров, материалов или номера. Всё это, плюс простота использования и быстрая переналадка под раму другого размера.

DOWNLOADS

Sefar Screen Printing Accessories (PDF 457 kb)

SEFAR Tensocheck 100 Instruction manual (PDF 773 kb)

Характеристики продукции

- Одно- или двухконтурная пневматическая система
- Постепенное увеличение силы зажима
- Функции подъёма и опускания зажимов
- Ширина захвата от 150 до 250 мм

Преимущества потребителя

- Быстрая переналадка под разные форматы рам и никаких ограничений по размерам рам
- Полотно не выскальзывает из зажимов
- Точный и щадящий по отношению к полотну процесс натяжения

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
Факс +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

- Длина хода – 75 или 145 мм
- Макс. значение натяжения сетки 45 Н/см
- Зажимы легко открываются и закрываются
- Прочная конструкция
- Просто и удобно работать – без лишних усилий
- Достижимы стабильные высокие значения натяжения
- Функция преднапряжения гарантирует одинаковое натяжение сетки по всей поверхности
- Подходит для синтетической ткани и проволочной сетки
- Минимальная необходимость в техническом обслуживании

SEFAR 3A / 150



Ширина захвата
150 mm
Длина хода 75 mm

SEFAR 3A / 250



Ширина захвата
250 mm
Длина хода 75 mm

SEFAR 3A L/150



Ширина захвата
150 mm
Длина хода 145 mm

**SEFAR 3A
L/250**



Ширина захвата
250 mm
Длина хода 145 mm

Безопасность процесса натяжения: Одно- и двухконтурные системы натяжения Sefar

SEFAR 51



Программируемое одно- или двухконтурное электрическое устройство регулировки натяжения в комбинации с SEFAR 3A

В пневматических системах натяжения существует две возможности подачи давления: через одно- или двухконтурную системы - дополняющие альтернативы для достижения оптимального, сбалансированного натяжения на всех типах полотна и всех типах рам. Одноконтурные системы рекомендуются для рам, длина сторон которых не превышает 150 см. Для рам с длиной сторон более 150 см рекомендуется использование двухконтурной системы.

Характеристики продукции

- Производится как с одно-, так и с двухконтурной системой
- Полностью автоматический процесс регулировки натяжения
- Возможность программирования до 50 различных многоуровневых процессов регулировки натяжения
- Интерфейс для последовательной передачи данных тензомеру SEFAR Tensocheck 100

Преимущества потребителя

- Точная регулировка натяжения

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
Факс +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

- Повышенная производительность и надёжность процесса

SEFAR 30



Простое устройство регулировки натяжения в комбинации с SEFAR 3A

SEFAR 31



Универсальное, эргономичное и компактное устройство регулировки натяжения в комбинации с SEFAR 3A

Измерительные приборы

Всё готово идеально – SEFAR Tensocheck 100



SEFAR Tensocheck 100 – это электронный прибор для измерения натяжения сетки. Он обладает рядом неоспоримых преимуществ: отличное соотношение цены и качества и простота в использовании, опыт работы не требуется. SEFAR Tensocheck 100 – выпускается с последовательным портом подключения к SEFAR 51i. Ваше преимущество: Полностью автоматическая, точная регулировка натяжения на предварительно выбранном значении в Н/см.

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
Факс +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

Характеристики продукции

- На светлом цифровом дисплее отображаются значки размером 10 мм, и поэтому хорошо различимы даже с большого расстояния
- Высокая точность натяжения – Значения до 29,8 Н/см отображаются с шагом 0,2 Н/см, выше этого значения – с шагом 0,5 Н/см
- Высочайшая надёжность и воспроизводимые результаты

Преимущества потребителя

- Удобство в эксплуатации благодаря большому дисплею
- Простота использования
- Независимый контроль нулевого положения при помощи стеклянной контрольной панели
- Выбор между единицами измерения (Н/см или мм) производится нажатием кнопки
- Автоматическое отключение продлевает срок службы батарейки
- Более точные значения можно получить через подключение к контрольному прибору SEFAR 51
- Дополнительная опция – подключение к контрольному прибору SEFAR 51

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
Факс +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

■ **E-Mail**

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
Факс +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)